

SoftLine 8.0 Classic Denkmalschutzfenster

Energiesparfenster mit schmalen Ansichten
und klassischen Kapitellen

Typ Hunsrück

SoftLine
Holz-Fenster

Bautiefe 78 mm
3 Scheiben-Wärme-
schutzverglasung

Auch in SoftLine 8.0 Deluxe möglich



Wasserschmel
auf Flügel
und Blendrahmen

...einfach besser

Stöckel

Fenster · Türen · Bausysteme

Das SoftLine 8.0 Classic
Denkmalschutzfenster
mit drei unterschiedlichen
klassischen Kapitelltypen
entspricht mit seiner
gediegenen optischen
Ausstrahlung den hohen
Anforderungen neuester
Energiespartechnik.



SoftLine
Holz-Fenster

SoftLine 8.0 Classic Denkmalschutzfenster

Energiesparfenster mit schmalen Ansichten
und klassischen Kapitellen
3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Bautiefe 78 mm



Einzigartige Vierfach-Oberflächen-
behandlung in vielen Farben

Durchgängig elegantes,
abgerundetes Design

Filigrane, schmal wirkende Ansichten

3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung
mit neutraler Beschichtung und
Edelgasfüllung

„Warme Kante“ erhöht den Wärmeschutz,
hemmt die Kondenswasserbildung


Bautiefe 78 mm im Flügel

Zwei umlaufende Dichtungen erhöhen
Wärme- und Schallschutz


Bautiefe 78 mm im Blendrahmen
dadurch hohe Stabilität und Energieeinsparung

Höchste nach RAL geforderte Holzqualität,
mehrschichtverleimt, stabil und verzugsfrei,
natürlich schöne Maserung der Sichtflächen

Wasserschenkel auf Flügel und Blendrahmen



Optional:
Wasserschenkel auf Flügel



Optional:
Abgedeckte Regensiene
durch Profileiste

Das SoftLine 8.0 Classic Denkmalschutz-Energiesparfenster erfüllt alle Anforderungen der neuesten Energiesparteknik. Die 3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung gewährleistet beste Wärmedämmung und hohe Energieeinsparung. Das elegante Design mit schmal wirkenden Ansichten und klassisch anspruchsvollen Kapitellen ist im Denkmalschutz optimal einsetzbar.